

アスファルトの小規模補修時の接着剤として
プライムコート・タックコート剤スプレー！。



逆さ吹きができる！！

補修でGO!は、小規模の補修に適したスプレー缶入りプライムコート・タックコート剤です。既設路面に吹き付けることで、特殊アスファルトが補修材との優れた接着力を発揮します。



用途

- 小規模の補修
- ポットホール（ポットホール）の補修
- 舗装端部
- すりつけ部のプライムコート・タックコート

スプレー式だから、 簡単・手軽に 施工することができます。

★1本(480ml)あたり1㎡が目安です。

★本製品は逆さ吹きが可能です。



●使用後の処理に便利な、ガス抜きキャップを採用。



1

指で図の様に噴射ボタン
をはずしてください。



2

新聞紙などの上でキャップ天面を上
にし、ノズルを中央の穴に合わせて
缶を押し込み固定させてください。



3

完全に噴射音が消えてから
缶とキャップを分別して
廃棄してください。

※ガス抜き作業は必ず中身を使い切ってから火気のない野外で行ってください。※中身が飛び散っても差し支えない平らな場所で行ってください。

1 準備



付着を良くするため、施工する
箇所の水、泥、ゴミなどを十分
に取り除いてください。




使用前に容器をよく振ってくだ
さい。

2 吹き付け



噴射口を施工面に向け、20～
30cm離してスプレーしてく
ださい。本製品は逆さ吹きが可
能です。



使い残りがあるときはウェス等
で噴射口の汚れを拭き取り
キャップをしてください。

3 穴埋め



アスファルト混合物を舗設しま
す。(常温混合物コールドパー
ミックス推奨)

4 締め固め



スコップやタンパーを用いて
締め固めます。

使用上の注意

- 人体に害があるので吸入したり飲んだりしないでください。
- 舗装用以外には使用しないでください。
- 引火性があるので、火気に近づけないでください。
- 人体に使用しないでください。
- 容器を横向きにした状態で使用しないでください。
ガスだけが噴射され、最後まで使用できない場合があります。
- キャップだけを持つと、本体が落下する恐れがあるので注意してください。
- シミになる恐れがあるので、衣類には付着しないようにしてください。
- 使用後はキャップを逆さにはめることで、ガス抜きができます。

TOA 東亜道路工業株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木7-3-7
TEL:03-3405-5011, FAX:03-3405-1818
E-mail: seihin@toadoro.co.jp

