

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：コールドパーミックス

製品番号 (SDS NO) : 20534-1

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：舗装用材料

使用上の制限：推奨用途以外への使用は禁止する

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：東亜道路工業株式会社

住所：東京都港区六本木7-3-7

担当部署：製品事業本部

電話番号：03-3405-5011

FAX：03-3405-1818

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

皮膚感作性：区分 1

環境有害性

水生環境有害性 長期(慢性)：区分 3

GHSラベル要素



注意喚起語：警告

危険有害性情報

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策

環境への放出を避けること。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

保護手袋を着用すること。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

応急措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。

皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 :

混合物

成分名	含有量 (%)	CAS No.	化管法 管理番号
骨材	95 <	-	-
アスファルト	1 - 5	8052-42-4	-
改質材	0.1 - 1	-	-
1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン	1 - 5	5989-27-5	-

重量%の通知により当社の利益を不当に害するおそれのあるものは、成分表にて含有量を幅表示しています。

危険有害成分

労働安全衛生法「表示すべき有害物」該当成分

アスファルト,

1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン(令和7年4月1日施行)

労働安全衛生法「通知すべき有害物」該当成分

アスファルト,

1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン(令和7年4月1日施行)

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

被災者を温め、安静にする。

直ちに医師の診察/手当てを受けること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

大量の水でひりひりしなくなるまで冷やし、皮膚に付着した本製品は取り除かないで、医師の手当を受ける。

応急措置をする者の保護

現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

霧状の強化液を使用すること。

周辺設備に適した消火剤を使用する。

初期の火災には、粉末、炭酸ガスを用いる。大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。

使ってはならない消火剤

棒状注水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。

消防を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

火災の場合: 安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること。

安全な距離から散水冷却して周囲の設備を保護する。

消防活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消防作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

回収が終わるまで充分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

安全に対処できる場合は漏洩を止める。

環境に対する注意事項

下水、排水中に流してはならない。

河川等に流出した場合は、管轄機関に連絡をする。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

多量に流出した場合、盛土で囲ってのち処理する。

回収後の少量の残留分は土砂又はおがくず等に吸収させる。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。

全ての発火源を取り除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)

漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(注意事項)

溶融した本製品が皮膚に触れると、火傷をする恐れがあるので、作業中は、手袋、その他の保護具を着用すること。

本製品は加熱時に硫化水素／一酸化炭素を発生する場合があるため、容器やハッチ(船、ローリー)に直接顔を近づけ、中を調べるようなことはしないこと。また、硫化水素や一酸化炭素を吸い込まないように、風上で作業を実施すること。

安全取扱注意事項

ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触を避ける。

保護手袋を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

衛生対策

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

保管

安全な保管条件

ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との同一場所での保管を避ける。

安全な容器包装材料

法令の定めるところに従う。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

許容濃度

ACGIH

(アスファルト)

ACGIH(2000) TWA: 0.5mg/m³(I) (上気道及び眼刺激)

当製品に含有されているアスファルトは非加熱でありヒュームは発生しない。

ばく露防止

設備対策

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

保護手袋を着用する。推奨材質：不浸透性もしくは耐化学品ゴム

眼の保護具

側面シールド付安全メガネまたは化学品用ゴーグルを着用する。

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用する。

安全靴を着用する

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：固体

色：黒色

臭い：特有臭

融点/凝固点：知見なし

沸点又は初留点：知見なし

沸点範囲データなし

可燃性データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：知見なし

引火点：260°C

自然発火点：480°C

分解温度：知見なし

自己促進分解温度/SADT：知見なし

動粘性率データなし

溶解度：

水に対する溶解度：不溶

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧データなし

密度及び/又は相対密度データなし

相対ガス密度(空気=1)データなし

粒子特性データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

強酸化剤との接触を避ける。

避けるべき条件

ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触しないよう注意する。

危険有害な分解生成物

燃焼の際は、煙、一酸化炭素、亜硫酸ガス等が生成される。

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

局所効果

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(アスファルト)

ラビット 回復性の結膜炎 (CICAD 59, 2005)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

[製品]

区分 1, アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン)

cat. 1; CICADs No.5, 1998

生殖細胞変異原性

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(アスファルト)

cat. 2; IARC 103, 2013; ACGIH 7th, 2001

発がん性

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(アスファルト)

cat.2; IARC Gr. 2B (IARC vol. 103, 2013)

[IARC]

(アスファルト)

Group 2B : ヒトに対して発がん性があるかもしれない

(1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン)

Group 3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

[ACGIH]

(アスファルト)

A4(2000) : ヒト発がん性因子として分類できない

[日本産衛学会]

(アスファルト)

第2群B:ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(アスファルト)

呼吸器系 (ACGIH 7th, 2001; DFGOT vol. 17, 2002)

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[製品]

区分 3, 長期継続的影響によって水生生物に有害

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[NITE-CHRIP]

(1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン)

甲殻類 (オオミジンコ) EC50=0.307mg/L/48hr; 魚類 (ファットヘッドミノー) LC50=0.702mg/L/96

hr (EU CLP CLH, 2018)

水生環境有害性 長期(慢性)

[NITE-CHRIPI]

(1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン)

藻類 (ムレミカヅキモ) NOErC=0.05mg/L/72hr (環境省初期評価, 2021)

水溶解度

(アスファルト)

溶けない (ICSC, 2004)

(1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン)

非常に溶けにくい (25°C) (ICSC, 2005)

残留性・分解性

[成分データ]

(1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン)

急速分解性なし (BIOWIN)

生体蓄積性

[成分データ]

(1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン)

log Pow=4.2 (ICSC, 2005)

土壤中の移動性

土壤中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

燃焼する場合は、安全な場所で、かつ燃焼または爆発によって他に危害または損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつける。又は自治体の定めるところに従う。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号 : 該当しない

正式輸送名 : 該当しない

分類または区分 : 該当しない

容器等級 : 該当しない

環境有害性

海洋汚染物質 (該当/非該当) : 非該当

特別の安全対策

特別の安全対策データなし

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法に該当しない。

航空法に該当しない。

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

特化則に該当しない
有機則に該当しない
名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
名称表示危険/有害物
アスファルト;
1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン(令和7年4月1日施行)
名称通知危険/有害物
アスファルト;
1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン(令和7年4月1日施行)
有害物ばく露作業報告対象物質(平成31年対象・32年報告)
アスファルト
皮膚等障害化学物質(規則第594条の2)
アスファルト; 1-メチル-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン
化学物質管理促進(PRTR)法
化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。
消防法に該当しない。
化審法における特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。
化学物質安全性評価
本製品の化学安全性評価は行なわれていない。

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 23rd edit., 2023 UN
IMDG Code, 2024 Edition (Incorporating Amendment 42-24)
IATA 航空危険物規則書 第66版 (2025年)
2024 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2025 TLVs and BEIs. (ACGIH)
Supplier's data/information