

ガス・水道・下水等の埋設復旧ジョイント表面用テープ

# RC復旧テープ

RC復旧テープは、ゴムアスファルト系防水材をメッシュに塗布したもので、表面を珪砂処理しています。防水性に優れた、復旧用表面処理シールテープです。

## 特長

- ① 接着性に優れており、常温で施工ができます。
- ② 薄いテープのため、段差が発生しません。
- ③ 下地のアスファルト舗装によく追従します。
- ④ ジョイント部の防水性を高めます。
- ⑤ 軽量コンパクトで携帯に便利です。



## 施工

- ① 舗装復旧ジョイント表面の清掃を行います。
- ② 舗装体が濡れている場合は、バーナー等で乾燥させます。
- ③ ハク離紙をはがしながら貼り付けます。
- ④ 貼り付け後、ローラーバケ等で圧着させます。



## 規格

試験項目			社内規格
製品寸法	一巻きの長さ	m	20.0以上
	幅	cm	5.0以上
	厚さ	mm	0.8±0.2
繊維メッシュ	原反の単位質量	g/m <sup>2</sup>	25.0以上
	線径		30番手
	打ち込み本数		たて20本/インチ よこ18本/インチ
ゴムアスファルト材	軟化点	℃	90以上
	引火点	℃	260以上